

serie industriale AN-250



**TEST DUREZZA
INCLUSO**



I NOSTRI ADDOLCITORI

Le soluzioni personalizzate METALife permettono di soddisfare medie e grandi utenze.

Gli addolcitori della serie AN sono costruiti da due parti ben distinte utili per riempire il serbatoio di ridotte dimensioni permettono di risparmiare acqua, sale ed elettricità.

IMPIANTO DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DOPPIA COLONNA

PUNTI DI FORZA

- dimensioni ridotte
- risparmio di acqua, sale ed elettricità
- resine a lunga durata ed efficienza
- tempo di rigenerazione notevolmente ridotto
- completamente automatico

Tutti gli impianti vengono dotati di test completo per l'analisi della durezza dell'acqua.


DATI TECNICI

serie XP-XP/Mode VE-VE/M-250	AN 125 250	AN 150 250	AN 170	AN 220	AN 320	AN 450
portata nominale mc/h	8,5	9	10,2	13,2	19,2	27
portata max di punta mc/h	12	12	13,6	17,6	25,6	36
volume resina	125	150	170	220	320	400
capacità ciclica mc x °F	750	900	1020	1300	1920	2700
press di alimentazione massima bar	6	6	6	6	6	6
press di alimentazione minima bar	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5
consumo sale per rigenerazione kg	14	16	19	24	35	49
consumo acqua di rigenerazione l	850	850	2000	2600	3800	4200
raccordi pollici	1"1/2	1"1/2	2"	2"	2"	2"

NB: Il consumo del sale è indicativo

DIMENSIONI

serie XP-XP/Mode VE-VE/M-250	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
AN 125-250	2005	1655	100	369	730	1080
AN 150-250	2020	1670	100	464	730	1080
AN 170	2020	1670	200	464	710	1060
AN 220	1970	1620	200	541	710	1060
AN 320	2260	1910	200	615	910	1130
AN 450	2240	1890	200	767	910	1130



NB: Contatore volumetrico incluso

Codice
AN-125/XP-250*
AN-125-XPM-250*
AN-125/VE-250*
AN-125/VE/M-250*
AN-150/XP-250*
AN-150/XPM-250*
AN-150/VE-250*
AN-150/VE/M-250*

Codice
AN-170/XP-250-2
AN-170-XPM-250-2
AN-170/VE-250-2
AN-170/VE/M-250-2
AN-220/XP-250-2
AN-220/XPM-250-2
AN-220/VE-250-2
AN-220/VE/M-250-2

Codice
AN-320/XP-250-2
AN-320/XPM-250-2
AN-320/VE-250-2
AN-320/VE/M-250-2
AN-450/XP-250-2
AN-450/XPM-250-2
AN-450/VE-250-2
AN-450/VE/M-250-2

Technical diagram of the Netafim irrigation system layout. The diagram shows the following components and dimensions:

- Dimensions:**
 - Horizontal distance: 1.0 m (indicated by a dimension line at the top).
 - Vertical distance: min 1.5 m (indicated by a dimension line on the left).
- Components:**
 - 1:** Main water inlet valve.
 - 2:** Pressure gauge.
 - 3:** Shut-off valves.
 - 4:** Pressure gauge.
 - 5:** Mainline pipe.
 - 6:** Submain pipe.
 - 7:** Netafim controller unit.
 - 8:** Netafim valve manifold.
 - 9:** Submain pipe.
 - 10:** Netafim valve manifold.
 - 11:** Netafim emitter.

- 1 Entrata acqua
- 2 Contatore
- 3 Rubinetti di controllo
- 4 Filtro Easy MAX
- 5 By-pass
- 6 Alimentazione doppia rete
- 7 By-pass Metalife
- 8 Addolcitore serie AN
- 9 Valvola di non ritorno
- 10 Serbatoio sale
- 11 Scarico