

contatore lanciainpuls

CONTATORI METALIFE

Contatori con quadrante asciutto ideati per il trattamento di acqua potabile (temperatura max 30° C-pressione max 16 bar) per clorazione, neutralizzazione e inibizione di incrostazioni. Cassa e testa in ottone, meccanismi e rulli di lettura in materiale plastico, anigroscopico, antimagnetico e anticrostante, lettura diretta su rulli numerati, vetro in poliammide amorfo, contatto reed, cavo RGB con connettore BNC. Su richiesta disponibile per temperatura max 90° C.



DATI TECNICI

POLLICI	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200
Portata nominale Q3 (mc/h)	2,5	4,0	6,3	10	16	25	25	40	60	150	250
Portata di transizione Qt (mc/h)	0,12	0,2	0,28	0,48	0,8	3	5	8	12	30	50
Portata minima Qmin (l/h)	30	50	70	120	200	450	750	1200	1800	4500	7500
Massima temperatura dell'acqua (°C)	30										
Massima pressione di lavoro (bar)	16										

NB: Su richiesta è possibile fornire la versione per acqua calda

Codice	Ø
CB.4-03	1/2"
CB.4-05	3/4"
CB.4-07	1"
CB.4-10	1 1/4"
CB.4-20	1 1/2"
CB.8-30	2"

Codice	Ø
CB.8-35	2 1/2"
CB.9-40	3"
CB.10-50	4"
CB.12-60	6"
CB.12-80	8"

su richiesta disponibili contatori per acqua calda

DIMENSIONI

Attacco DN (mm)	Ø	B (mm)	H (mm)	L (mm)
15	1/2"	76	100	110
20	3/4"	85	105	130
25	1"	99	110	190
30	1 1/4"	104	120	260
40	1 1/2"	104	120	260
50	2"	125	155	300

Attacco DN (mm)	Ø	H (mm)	L (mm)
65	2 1/2"	267	200
80	3"	277	225
100	4"	287	250
150	6"	297	300
200	8"	375	350

