

deatterizzatore a raggi UV



I NOSTRI DEATTERIZZATORI

Caratterizzati da compattezza e facilità di installazione e manutenzione, tutti gli impianti della serie utilizzano ballast alimentati a bassissima tensione, espressamente progettati per garantire la massima sicurezza operativa.

Tutte le parti a contatto con il fluido sono realizzate in acciaio inox con finitura sanitaria od in vetro di quarzo ultrapuro, a garanzia della massima igienicità

Le lampade possono venir sostituite senza interrompere il flusso dell'acqua.



MET AQUASUR LCD	5000	12000	20000
Portata max	5.100 l/h	12.000 l/h	20.000 l/h
Nr. Lampade UV-C	1	2	3
Durata lampade (Ca.)	9.000 h		
Dose UV-C	>300 J/m ²	>400 J/m ²	
COLLETORE			
Materiale	AISI 304		
Raccordi IN-OUT	1 ¼" M	1 ½" M	2" M
Pressione di lavoro (max)	9 bar		
QUADRO ELETTRICO			
Alimentazione elettrica	230 V -50/60Hz		
Assorbimento elettrico	80 W	160 W	240 W
Grado protezione	IP55		IP54
Display LCD	✓		
Contaore	✓		
Led rosso di anomalia	✓		
Relè allarme Contatto pulitoNA/NC	✓		
Relè allarme Uscita pulito 230 VNA/NC – 2° max	✓		

MET AQUASUR AL	600	1000	2500
Portata max	600 l/h	1.200 l/h	2.700 l/h
Nr. Lampade UV-C	1		
Durata lampade (Ca.)	9.000 h	9.000 h	9.000 h
Dose UV-C	>300 J/m2	>300 J/m2	>300 J/m2
COLLETTORE			
Materiale	AISI 304		
Raccordi IN-OUT	½" M	¾" M	1" M
Pressione di lavoro (max)	9 bar		
QUADRO ELETTRICO			
Alimentazione elettrica	230V – 50/60 Hz		
Assorbimento elettrico	16 W	30 W	40 W
Led r/v di anomalia/ funzionamento	✓	✓	✓

Codice	
MET-AQ-AL 600	1/2"
MET-AQ-AL 1000	3/4"
MET-AQ-AL 2500	1"
MET-AQ-LCD 5000	1 1/2"
MET-AQ-LCD 12000	1 1/2"
MET-AQ-LCDG 20000	2"

Codice	Ricambi
28110	lampada per MET AQ AL 600
28102	lampada per MET AQ AL 1000
28104	lampada per MET AQ AL 2500
28111	quarzo per MET AQ AL 600
28103	quarzo per MET AQ AL 1000
28105	quarzo per MET AQ AL 2500/LCD 5000/LCD 14.000
28124	lampada per 5.000, 12.000 e 20.000