

NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA

per caldaie a condensazione




MINICONDENS è stato sviluppato per essere utilizzato sotto le caldaie murali a condensazione. La cartuccia al suo interno contiene un granulato in grado di neutralizzare rapidamente ed efficacemente la condensa da pH acido a pH neutro.

La **CARTUCCIA** neutralizzante deve essere periodicamente sostituita. La durata varia in funzione dell'acidità e della quantità della condensa. La cartuccia deve essere sostituita comunque almeno una volta all'anno, ovvero nel momento in cui il volume del granulato scende sotto i 2/3 di quello del vaso o quando il pH in uscita risulta acido. La sostituzione è molto semplice: è sufficiente svitare il codolo superiore del vaso, sfilare la cartuccia esausta, inserire quella nuova e chiudere nuovamente il sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per caldaie fino a 35 kW
- Portata massima 3 l/h
- Attacchi portagomma da 16 mm
- Altezza minima da scarico caldaia 150mm
- È conforme a D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152; UNI 7129-5:2015

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm
Minicondens	16	58	190	25



Codice

NC00004
NCR0100 (Ricarica) 5 pezzi



	METCONDENS200	METCONDENS350	METCONDENS1500
DIMENSIONI	400x300x235 DN tubo di alimentazione: DN20/32/40 DN tubo di scarico: DN20/32/40	400x300x235 DN tubo di alimentazione: DN20/32/40 DN tubo di scarico: DN20/32/40	600x400x23,5 Tubi di alimentazione: DN20/32/40 Tubi di scarico: DN20/32/40
COMPOSTO DA	1x box neutralizzazione condensa 40x30x23,5 1x raccordo filettato DN40 per carico cond. (disponibile su richiesta anche DN20 o 32) 1x sacco carica granulato 7 Kg 1x raccordo porta-gomma filettato DN20 (scarico condensa)	1x box neutralizzazione condensa 40x30x23,5 1x raccordo filettato DN40 per carico cond. (disponibile su richiesta anche DN20 o 32) 1x sacco carica granulato 10 Kg 1x raccordo porta-gomma filettato DN20 (scarico condensa)	1x box neutralizzazione condensa 64x40x23,5 1x raccordo filettato DN40 per scarico cond. (disponibile su richiesta anche DN20 o 32) 1x sacco carica granulato 25 Kg 1x raccordo porta-gomma filettato DN20 (scarico condensa)
DESCRIZIONE	Neutralizzatore di condensa fino a 200 Kw	Neutralizzatore di condensa fino a 350 Kw	Neutralizzatore di condensa fino a 1500 Kw
	NC00000	NC00001	NC00003
	NCR0001 ricarica granulato 10 kg		NCR0002 ricarica granulato 25 kg